

ЭЛЕКТРОПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ПП
Производитель ООО «ЕКОПЛАСТ» г. Днепрпетровск
ФЛП Шевчук Анатолий Антонович
ФЛП Каменский Михаил Анатолиевич

Трубопровод выхода пара – Ду15 (электрическая мощность 6...18 кВт) Ду 38 (электрическая мощность 24 – 120);

Трубопровод слива конденсата – Ду15

Производительность по пару дана в случае эксплуатации пароперегревателя в системах свободного выхода пара.

№ п/п	Наименование ПП	Электрич. Мощность (кВт)	Производ. по пару (кг/ч)	Температура перегретого пара, °С	Раб. Давление, бар (не более)	Цена ФЛП / ООО
1	ПП-6	6	50	300,0	4	68110,00/80130,00
2	ПП- 12	12	110	300,0	4	81300,00/95660,00
3	ПП-15	15	140	300,0	4	86360,00/101600,00
4	ПП-18	18	160	300,0	4	75500,00/90630,00
5	ПП- 21	21	200	300,0	4	88600,00/104220,00
6	ПП-30	60	250	300,0	4	107160,00/126070,00
7	ПП-60	75	480	300,0	4	187760,00/220900,00
8	ПП-90	90	700	300,0	4	247410,00/291070,00
9	ПП-120	105	1100	300,0	4	335970,00/386360,00

1. По техническому заданию возможно изготовление электрического пароперегревателя с рабочим давлением – до **10 Бар**.
2. По техническому заданию возможно изготовление электрического пароперегревателя с температурой перегретого пара – **400 °С**.
3. Нагреватели электрического пароперегревателя изготовлены из **нержавеющей стали**.
4. Корпусная часть электрического пароперегревателя, контактирующая с паром, выполнена из **нержавеющей стали**.