

Электропарогенератор ПГ 6-144
На ВОТ
Производитель ООО «ЕКОПЛАСТ» г. Днепропетровск
ФЛП Шевчук Анатолий Антонович
ФЛП Каменский Михаил Анатолиевич

Трубопровод выхода пара – диаметр 89x5; 57x3,5(6-36 кВт)
Трубопровод слива конденсата – диаметр 89x5; 57x3,5 (6-36 кВт)
Производительность по пару дана в случае эксплуатации парогенератора в системах свободного выхода пара.
Парогенератор эксплуатируется в замкнутом контуре, с возвратом конденсата.

№ п/п	Наименование ПГ	Электр. Мощность кВт.	Производ. по пару (кг/ч)	Раб. Давление, бар (не более)	Цена, ФЛП/ООО (грн.)	
					пускатели	Симисторы / тиристоры
	ПГ-6	6	12	3	45760/52620	48400/55700
1	ПГ-12	12	16	3	62755/72160	67560/77700
2	ПГ-24	24	30	3	89460/102880	94950/109190
4	ПГ-36	36	48	3	101470/116690	116620/134110
5	ПГ-48	48	65	3	112400/129260	128770/148080
6	ПГ-60	60	80	3	137540/158170	148980/171320
8	ПГ-90	90	120	3	155120/178390	163770/188330
10	ПГ-120	120	160	3	198430/228190	208560/239840
11	ПГ-144	144	180	3	237470/273090	242880/279310

ВОТ - Даутерм. В комплект поставки парогенератора ПГ не входит.