

Электропарогенератор ПГ 6-144
На ВОТ
Производитель ООО «ЕКОПЛАСТ» г. Днепропетровск
ФЛП Шевчук Анатолий Антонович
ФЛП Каменский Михаил Анатолиевич

Трубопровод выхода пара – диаметр 89х5; 57х3,5(6-36 кВт)
Трубопровод слива конденсата – диаметр 89х5; 57х3,5 (6-36 кВт)
Производительность по пару дана в случае эксплуатации парогенератора в системах свободного выхода пара.
Парогенератор эксплуатируется в замкнутом контуре, с возвратом конденсата.

№ п/п	Наименование ПГ	Электр. Мощность кВт.	Производ. по пару (кг/ч)	Раб. Давление, бар (не более)	Цена, ФЛП/ООО (грн.)	
					пускатели	Симисторы / тиристоры
	ПГ-6	6	12	3	52620/60515	55660/64050
1	ПГ-12	12	16	3	72170/83000	77700/89400
2	ПГ-24	24	30	3	102880/118310	109200/125580
4	ПГ-36	36	48	3	116690/134200	134110/154230
5	ПГ-48	48	65	3	129260/148650	148080/170300
6	ПГ-60	60	80	3	158170/181900	171320/197000
8	ПГ-90	90	120	3	178390/205150	188330/216600
10	ПГ-120	120	160	3	228190/262420	239840/275820
11	ПГ-144	144	180	3	273090/314050	279310/321200

ВОТ - Даутерм. В комплект поставки парогенератора ПГ не входит.